

KIESEROL PROFiline

**S11**

Tankreiniger S




Produktbeschreibung

- **Kieserol S11** ist ein saures intensiv wirkendes Reinigungsprodukt, Entrostungsmittel und Beizentfetter auf Phosphorsäurebasis und für extreme Verunreinigungen anwendbar.
- **Kieserol S11** eignet sich hervorragend zur Ablösung hartnäckiger Verunreinigungen wie Kalk und Rost.
- **Kieserol S11** zeigt hervorragende Effekte bei der Entfettung und Reinigung von Eisen- und Stahlteilen; in Abhängigkeit von der Konzentration und der Behandlungszeit können auch verzinkte Oberflächen behandelt werden.



Anwendungen und Dosierungen

Kieserol S11 kann im Tauch- oder Streichverfahren angewendet werden. Die zu wählende Konzentration ist in Abhängigkeit von der vorliegenden Verrostung zu wählen. Diese kann zwischen 10 und 50 % betragen. Die Anwendung erfolgt bei Raumtemperatur




Nach erfolgter Rostablösung bitte gründlich mit Wasser spülen und trocknen. Je nach Material und einer möglichen Weiterbehandlung müssen entrostete Teile passiviert oder phosphatiert werden, damit Flugrostbildung verhindert wird.

Wird **Kieserol S11** im Streichverfahren eingesetzt, ist darauf zu achten, dass die Lösung während der Behandlung nicht aufdrocknet.

Bei stärkerer Verrostung ist ein mehrmaliges Auftragen von **Kieserol S11** erforderlich.

Technische Daten


- 
- Aussehen klare Flüssigkeit
 - Anwendungstemperatur 20-90°C
 - Dichte ca. 1,2 g/ml (20°C)
 - pH-Wert 1,9 (10%ige Lösung)
 - Löslichkeit mit Wasser mischbar
 - GefStoffVo ätzend

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.



Bestellinformationen

Lieferbar in folgenden Gebindegrößen:



10 KG Kanister / 25 KG Kanister / 200 KG Fass / 1000 KG IBC Container
Weitere Gebindegrößen auf Anfrage möglich.



Kontakt

Kiesewetter GmbH...und die Chemie stimmt • Maybachstr. 8b • 51381 Leverkusen
Tel. 02171 9128055 • Fax 02171 9128054 • E-Mail: info@kieserol.de • Webseite: www.kieserol.de