

KIESEROL PROFiline




T23


AlkaClean Tank




Produktbeschreibung

- **Kieserol T23 AlkaClean Tank** ist ein Spezialreiniger für die Tankinnenreinigung
 - **Kieserol T23 AlkaClean Tank** wird zur Innenreinigung von Tankzugkammern im Hochdruckspritzverfahren eingesetzt. Darüber hinaus kann es zur Reinigung von Edelstahl im Tauch- oder Sprühverfahren eingesetzt werden.
 - **Kieserol T23 AlkaClean Tank** ist ein stark alkalisches Reinigungskonzentrat mit einem hervorragenden Schmutzlösevermögen. Ölige und fettige Rückstände werden zuverlässig entfernt; Fettsäuren werden zuverlässig abgelöst.
 - **Kieserol T23 AlkaClean Tank** ist frei von NTA.
- 

Anwendung

- **Kieserol T23 AlkaClean Tank** wird je nach Anforderung bis zu einer Temperatur von bis 80°C eingesetzt. Die Behandlungszeiten richten sich nach der Art der zu entfernenden Rückstände.
 - **Entfernen von öl- und fetthaltigen Rückständen**
Kieserol T23 AlkaClean Tank in der Dosierung 1:3 mit Wasser mischen und bei 80°C auftragen. Anschließend mit Wasser spülen.
 - **Entfernen von Fettsäuren**
Kieserol T23 AlkaClean Tank mit einer Lanze pur aufsprühen und nach einer Einwirkzeit von ca. 5-10 Minuten mit heißem Wasser behandeln. Anschließend die Reinigungslösung ablassen und nochmals mit heißem Wasser nachspülen.
- 

Technische Daten

- Farbe Gelb
 - Geruch wahrnehmbar
 - Dichte 1,148 g/cbm (20° C)
 - pH-Wert > 13,0 (20° C)
 - Löslichkeit Vollständig mischbar in Wasser
- 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.




Bestellinformationen

Lieferbar in folgenden Gebindegrößen:



10 KG Kanister / 25 KG Kanister / 200 KG Fass / 1000 KG IBC
Weitere Gebindegrößen auf Anfrage möglich.



Kontakt

Kiesewetter GmbH...und die Chemie stimmt • Maybachstr. 8b • 51381 Leverkusen
Tel. 02171 9128055 • Fax 02171 9128054 • E-Mail: info@kieserol.de • Webseite: www.kieserol.de